

DATI ENERGETICI

CODICE 11282

VORT HRI 350 FLAT

Recuperatori di calore da controsoffitto



ATTRIBUTO	VALORE ATTRIBUTO
Nome o denominazione commerciale del fabbricante	Vortice
Classe consumo specifico di energia per clima temperato	A
Tipologia dichiarata dell'unità di ventilazione	UVR-B: bidirezionale
Tipo azionamento	velocità multiple: VM
Tipo Scambiatore di calore HRS	a recupero
Fattore di controllo CTRL	0,85
Tipologia di controllo	amb. centralizzato
Consumo specifico di energia SEC (clima temperato) [kWh/m2a]	-38,0
Consumo specifico di energia SEC (clima freddo) [kWh/m2a]	-77,0
Consumo specifico di energia SEC (clima caldo) [kWh/m2a]	-13,0
Efficienza termica del recupero di calore alla portata di riferimento HRS [%]	90,4
Portata massima [m3/h]	280
Potenza elettrica complessiva assorbita dal ventilatore alla portata massima [W]	165,0
Livello di potenza sonora LWA [dB(A)]	51
Portata di riferimento [m3/s]	0,0544
Differenza di pressione di riferimento [Pa]	70
SPI [W/(m3/h)]	0,35204
Percentuale massima di trafilemento interno [%]	3,2
Percentuale massima di trafilemento esterno [%]	5,3
Tasso di miscela	NA
Posizione e descrizione segnale visivo filtri	Vedi libretto istruzioni
Sensibilità del flusso d'aria alle variazioni di pressione a ± 20 Pa	NA
Tenuta all'aria interna/esterna [m3/h]	NA
AEC Consumo annuo di elettricità [kWh di elettricità /a]	364
AHS temperato Risparmio di riscaldamento annuo [kWh di energia primaria /a]	4641
AHS freddo Risparmio di riscaldamento annuo [kWh di energia primaria /a]	9078
AHS caldo Risparmio di riscaldamento annuo [kWh di energia primaria /a]	2098