

Scheda Tecnica

CODICE 61401

NORDIK 1S/L 160/60 SENZA GR.COM.



Ventilatori da soffitto con o senza luce



Certificazioni




DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente assorbita max (A)	0,740
Diametro pale	160
Frequenza (Hz)	50/60*
Isolamento	1° classe
Peso (Kg)	7,7
Potenza assorbita max (W)	175
Tensione (V)	220-240

Giri minuto	215
Portata max (m ³ /h)	14000
Portata max (m ³ /min)	233,33
Potenza sonora Lw [dB(A)]	55,5
RPM	215
Valori di esercizio (m ³ /min)/W	1,061
Velocità aria alla max vel. (m/s)	1,34

DIMENSIONI



Dimensione A (mm)	1524
Dimensione B (mm)	230
Dimensione C (mm)	495
Dimensione D (mm)	190
Dimensione E (mm)	685
Dimensione F (mm)	208

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:
prevendita@vortice-italy.com
After Sales:
postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND

Sales Dept:
sales@vortice.ltd.uk
Technical Dept:
technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:
export@vortice-italy.com
After Sales:
after-sales@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 61401

NORDIK 1S/L 160/60 SENZA GR.COM.



Ventilatori da soffitto con o senza luce

DESCRIZIONE

- Coperchi motore superiore e inferiore, in resina termoplastica termoresistente ed anti UV (ABS) di colore bianco
- Calotte copri collegamenti elettrici poste all'estremità dell'asta in PP antiurto e anti UV di colore bianco.
- Diametro nominale delle pale pari a 1600 mm.
- Motore monofase a rotore esterno con albero montato su supporti con cuscinetti a sfere e provvisto di condensatore di avviamento.
- Portata massima 14.000 m³/h
- 3 pale in lamiera di acciaio elettrozincata, verniciate con vernice poliestere antigraffio di colore bianco
- Asta di sostegno di lunghezza 375 mm in acciaio verniciata con vernice

- poliestere di colore bianco
- Sacchetto accessori contenente la bulloneria necessaria per il montaggio delle pale, il gancio e il gommino antivibrante per il fissaggio a soffitto.
- Diffusore in vetro stratificato con finitura opalina; attacco per lampadina di potenza massima 150W con attacco E27 oppure una lampada a risparmio energetico attacco E27 equivalente, obbligatoria in EU.
- Regolabile in velocità mediante gruppi comandi dotati di interruttore on/off luce o telecomando Telenordik 5T (opzionali)

ACCESSORI



KIT SCB (TRASF.E.C.)

Codice 22481



SC 503 B

Codice 12801



SC 503 N

Codice 12802



SC EXT B

Codice 12803



SCNRL5 UNIF. X NK SOFFITTO

Codice 12957



C 2.5 (COMANDO EL. 2.5 A)

Codice 12967



KIT SCB5 (TRASF.5 V.)

Codice 22483



PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:
prevendita@vortice-italy.com
After Sales:
postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND

Sales Dept:
sales@vortice.ltd.uk
Technical Dept:
technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:
export@vortice-italy.com
After Sales:
after-sales@vortice-italy.com