

## Scheda Tecnica

CODICE 61744

### NORDIK INTERNATIONAL PLUS-R 160/60"IPX5



Ventilatori da soffitto reversibili



## Certificazioni



IMQ



CE




EAC

## DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente assorbita max (A)	0,33	Potenza Motore (W)	70
Diametro pale	1524	Tensione (V)	220-240
Frequenza (Hz)	50	Portata max (m <sup>3</sup> /h)	14000
Grado Protezione IP	X5	Portata max (m <sup>3</sup> /min)	233,33
Isolamento	I° classe	Potenza sonora Lw [dB(A)]	55,5
Peso (Kg)	7,00	RPM	201
Potenza assorbita max (W)	70	Valori di esercizio (m <sup>3</sup> /min)/W	3,333
		Velocità aria alla max vel. (m/s)	1,34

## DIMENSIONI



Dimensione A (mm)	∅
	1524
Dimensione B (mm)	∅ 230
Dimensione C (mm)	495

### PER INFORMAZIONI:

**Servizio al Cliente:** tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

**Pre & Post Vendita:** fax +39 02 90699302

**Email prevendita:** prevendita@vortice-italy.com

# Scheda Tecnica

CODICE 61744

## NORDIK INTERNATIONAL PLUS-R 160/60"IPX5



Ventilatori da soffitto reversibili

### DESCRIZIONE

- Diametro nominale delle pale pari a 1600 mm
- Coperchi motore superiore e inferiore, in resina termoplastica termoresistente ed anti UV (ABS) di colore bianco
- Calotte copri collegamenti elettrici poste all'estremità dell'asta in PP antiurto e anti UV di colore bianco.
- Motore monofase a rotore esterno con albero montato su cuscinetti a sfera con funzione di reversibilità di rotazione e provvisto di condensatore di avviamento.
- Portata massima 14.000 m3/h.
- 3 pale in lamiera di acciaio elettrozincata, verniciate con vernice poliestere antigraffio di colore bianco.
- L'asta di sostegno è di lunghezza 375 mm in acciaio verniciata con vernice poliestere di colore bianco .
- Sacchetto accessori contenente la bulloneria necessaria per il montaggio delle pale , il gancio e il gommino antivibrante per il fissaggio a soffitto.
- Regolabile in velocità mediante gruppi comandi (opzionali)
- Completamente protetto contro gli spruzzi d'acqua con grado di protezione IPX5.

### ACCESSORI



#### SCRR5

Codice 12963



#### SCRR/M

Codice 12965



#### KIT

#### SCBRR5/5L/M

Codice 22489



#### SC 503 B

Codice 12801



#### SC 503 N

Codice 12802



#### SC EXT B

Codice 12803



#### PSC-B

Codice 22463



#### PSC-W

Codice 22462



#### ASTA NK I 200 BIANCA

Codice 22032



#### ASTA NK I 250 BIANCA

Codice 22033



#### ASTA NK I 350 BIANCA

Codice 22042

#### PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com



**ASTA NK I 500**

**BIANCA**

Codice 22051

**ASTA NK I 750**

**BIANCA**

Codice 22074

**ASTA NK I 1000**

**BIANCA**

Codice 22077

**VORT DELTA T**

Codice 13039