

Scheda Tecnica

CODICE 11528

QE 60/35 LL T

Aspiratori centrifughi da condotto




Certificazioni



DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente max assorbita alla max vel. (A)	0,14	Portata max alla max vel. (m ³ /h)	60
Corrente max assorbita alla min vel. (A)	0,11	Portata max alla min vel. (l/s)	9,7
Diametro Nominale Condotto (mm)	80	Portata max alla min vel. (m ³ /h)	35
Frequenza (Hz)	50	Potenza sonora Lw [dB(A)] - max vel	43
Grado Protezione IP	45	Potenza sonora Lw [dB(A)] - min vel	38
Isolamento	II° classe	Pressione max alla max vel. (mmH2O)	35
Ø Scarico (mm)	70	Pressione max alla max vel. (Pa)	343
Peso (Kg)	2,33	Pressione max alla min vel. (mmH2O)	10
Potenza max assorbita alla max vel. (W)	16	Pressione max alla min vel. (Pa)	98
Potenza max assorbita alla min vel. (W)	9	Pressione Sonora Lp in campo libero [dB(A)] 3 m max vel.	25,5
Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C)	50	Pressione Sonora Lp in campo libero [dB(A)] 3 m min vel.	20,5
Tensione (V)	220-240	RPM max	1170
Portata max alla max vel. (l/s)	16,7	RPM min	855

DIMENSIONI



Dimensione A (mm)	262
Dimensione B (mm)	262
Dimensione C (mm)	115,5
Dimensione D (mm)	80
Dimensione E (mm)	73
Dimensione F (mm)	79
Dimensione G (mm)	71,5
Dimensione H (mm)	90

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:

prevendita@vortice-italy.com

After Sales:

postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND

Sales Dept:

sales@vortice.ltd.uk

Technical Dept:

technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:

export@vortice-italy.com

After Sales:

after-sales@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 11528

QE 60/35 LL T

Aspiratori centrifughi da condotto




DESCRIZIONE

- Pannello frontale e coclea in resina plastica ABS bianca autoestinguente (grado V0).
- Porta motore e supporto filtro in resina plastica ABS.
- Motore AC a 2 velocità con albero montato su cuscinetti a sfere azionante una girante centrifuga.
- Portate nominali: 60 / 35 m³/h.
- Filtro lavabile; dispositivo per la segnalazione di filtro saturo in ottemperanza ai dettami del reg. ErP N° 1253/2014/UE, in vigore dallo 1.1.2018.
- Timer per la programmazione, all'installazione, del ritardo di accensione (0 o 45 secondi) e di spegnimento (tra 0 e 20 minuti), del

ventilatore rispetto all'istante di accensione / spegnimento del punto luce. La variazione della prestazione erogata, ovvero il passaggio dalla velocità minima alla massima e viceversa, è possibile realizzarla mediante commutatore esterno. E' altresì possibile, all'atto dell'installazione, realizzare il funzionamento continuo del prodotto alla velocità minima (Ventilazione Continua dell'ambiente asservito), demandando all'accensione/spegnimento del punto luce il passaggio ad una velocità superiore (funzione Boost), ferma restando la possibilità di impostare, all'installazione, i ritardi precedentemente descritti.

CURVE



PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:
prevendita@vortice-italy.com
After Sales:
postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND

Sales Dept:
sales@vortice.ltd.uk
Technical Dept:
technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:
export@vortice-italy.com
After Sales:
after-sales@vortice-italy.com