

## DATI ENERGETICI

CODICE 11128

### MF 120/5" T

Aspiratori elicoidali da muro



ATTRIBUTO	VALORE ATTRIBUTO
Nome o denominazione commerciale del fabbricante	Vortice
Classe consumo specifico di energia per clima temperato	NA
Consumo specifico di energia SEC (clima temperato) [kWh/m2a]	-8,8
Consumo specifico di energia SEC (clima freddo) [kWh/m2a]	-22,1
Consumo specifico di energia SEC (clima caldo) [kWh/m2a]	-1,1
Tipologia dichiarata dell'unità di ventilazione	UVR-U: unidirezionale
Tipo azionamento	NA
Tipo Scambiatore di calore HRS	assente
Efficienza termica del recupero di calore alla portata di riferimento HRS [%]	NA
Portata massima [m3/h]	173
Potenza elettrica complessiva assorbita dal ventilatore alla portata massima [W]	21,4
Livello di potenza sonora LWA [dB(A)]	60
Portata di riferimento [m3/s]	0,0336
Differenza di pressione di riferimento [Pa]	24
SPI [W/(m3/h)]	0,15111
Fattore di controllo CTRL	1
Tipologia di controllo	manuale
Percentuale massima di trafilemento interno [%]	NA
Percentuale massima di trafilemento esterno [%]	NA
Tasso di miscela	NA
Posizione e descrizione segnale visivo filtri	NA
Sensibilità del flusso d'aria alle variazioni di pressione a $\pm 20$ Pa	NA
Tenuta all'aria interna/esterna [m3/h]	NA
AEC Consumo annuo di elettricit� [kWh di elettricit� /a]	208
AHS temperato Risparmio di riscaldamento annuo [kWh di energia primaria /a]	1397
AHS freddo Risparmio di riscaldamento annuo [kWh di energia primaria /a]	2732
AHS caldo Risparmio di riscaldamento annuo [kWh di energia primaria /a]	632